



## Más opciones para el crecimiento de tu negocio

### Características principales

- Fáciles de operar
- La impresión más rápida en su clase. Hasta 100 mm/s.
- Mayor velocidad de impresión (30% más rápidas que la serie TM-U200)
- Sencilla carga del papel
- Impresión bicromática en negro y rojo
- Anchos de papel flexibles

Las impresoras Epson TM-U220 ofrecen las características más importantes para los sectores de restaurantes, hotelería y pequeña y mediana empresa.

Destaca ofertas especiales e imprime logotipos más impactantes gracias a la impresión bicromática en negro y rojo, y cuenta con mayor flexibilidad y economía con la función de ajuste del ancho del papel, para utilizar rollos de 58, 70 y 76 mm.

Pensando en tu comodidad y la optimización de tu punto de venta, los modelos TM-U220B y TM-U220D cuentan con una opción de instalación en la pared, ideal para cocinas activas u otras áreas donde el espacio sea limitado.



Alta  
Velocidad



Garantía de  
dos años\*

# TM-U220

## Especificaciones técnicas

### Método de impresión

9 pines, matriz de puntos de impacto en serie

### Font de impresión

7 x 9 / 9 x 9

### Capacidad de las columnas

40/42 o 33/35

### Tamaño de los caracteres

1,2 mm (0,42") (A) x 3,1 mm (1,22") (Alt) / 1,6 mm (0,63") (P) x 3,1 mm (1,22") (Alt)

### Juego de caracteres

95 Alfanumérico, 37 Internacional, 128 x 12 Gráfico Tradicional/Chino simplificado, Tailandés, Japonés, Coreano

### Caracteres por pulgada

17,8/16 cpi o 14,5/13,3

### Impresora

#### Interfaces

RS-232, paralelo bidireccional Opción del distribuidor: USB, 10 Base-T I/F

#### Búfer de datos

4KB o 40 bytes

#### Velocidad de impresión

4,7 lps (a 40 columnas, 16 cpi), 6,0 lps (a 30 columnas, 16 cpi)

### Juego de caracteres

95 Alfanumérico, 37 Internacional, 128 x 12 Gráfico Tradicional/Chino simplificado, Tailandés, Japonés, Coreano

### Dimensiones del papel

57,5 ±0,5 mm (2,26"), 69,5 ±0,5 mm (2,74"), 76 ±0,5 mm (3") (A), x diá. 83,0 mm (3,27")

### Espesor del papel

0,006 mm (0,0024") a 0,085 mm (0,0033")

### Capacidad de copia

Un original y una copia

### Cinta entintada

ERC-38 (Negro, Negro/Rojo)

### Duración de la tinta

Negro: 3 x 106 caracteres N/R: 15 x 105 caracteres (Negro), 75 x 104 caracteres (Rojo)

### Potencia

Adaptador de CA (incluido)

### Consumo de energía

24 V

### Función cajón de dinero (D.K.D.)

2 controladores

### Confiabilidad

MTBF

18 x 104 horas

### MCBF

18 x 106 líneas

### Dimensiones generales

Tipo A: 160 mm (6,3") (A) x 286 mm (11,3") (P) x 157,5 mm (6,2") (Alt.)

Tipo B: 160 mm (6,3") (A) x 248 mm (9,8") (P) x 138,5 mm (5,5") (Alt.)

Tipo D: 160 mm (6,3") (A) x 248 mm (9,8") (P) x 138,5 mm (5,5") (Alt.)

### Peso (Aprox.)

Tipo A: 2,7 kg (5,9 lb)

Tipo B: 2,5 kg (5,5 lb)

Tipo D: 2,3 kg (5,1 lb)

### Tablero de control

#### Estándares EMC

VCCI clase A, FCC clase A, marca de la CE, AS/NZS 3548 clase B

#### Suministro de energía

Adaptador de CA exclusivo (incluido)

#### Opción de fábrica

Sensor de papel casi agotado

#### Opción

Soporte para instalar en pared WH-10

#### Estándares de seguridad

UL, CSA, TUV (EN60950)



### Cartucho

Cubierta para resguardo de fuente de poder para ERC 38 & ERC 38B

Los valores en milímetros son aproximados.

Cpi: caracteres por 25,4 mm (caracteres por pulgada)

Lps: líneas por segundo

\* Para más información acerca de nuestra gama de interfaces Connect-It, habla con tu representante de ventas de Epson.

**Better Products for a Better Future™**

Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visita [eco.epson.com](http://eco.epson.com)

[www.latin.epson.com](http://www.latin.epson.com)

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina S.R.L.  
(5411) 5167 0300

Epson Chile S.A.  
(562) 2484 3400

Epson Colombia Ltda.  
(571) 523 5000

Epson Centroamérica  
(506) 2588 7800

Epson México S.A. de C.V.  
(5255) 1323 2000

Epson Perú S.A.  
(511) 418 0210

Epson Venezuela S.R.L.  
(58212) 240 11 11  
RIF: J-00192669-0

Epson Ecuador  
1-800-000-044